

STYLUS PRO 4900

**EPSON**
EXCEED YOUR VISION

A combinação da funcionalidade de provas remotas com rápidas velocidades de impressão, elevados níveis de automação e uma gama de cores super ampla fazem da Epson Stylus Pro 4900 um equipamento extremamente produtivo.

Esta produtiva e compacta impressora de 17" define novos padrões em termos de precisão cromática sendo perfeita para, pré-impressão, packaging, design, fotografia, bem como para reprodução de fine art.

Garantindo uma cobertura PANTONE®* de 98%, a Stylus Pro 4900 assegura uma espectacular consistência cromática e uma correspondência de cores precisa, sendo que as tintas Epson UltraChrome HDR de 11 cores e a avançada cabeça de impressão TFP garantem sempre um acabamento profissional.

A certificação e calibragem cromática automática da Stylus Pro 4900 garantem provas remotas de elevada qualidade. O SpectroProofer opcional possibilita uma precisão de cor coerente e constante ao utilizar diferentes suportes de impressão, sendo capaz de medir com rapidez as fitas de controlo e as grelhas de cor quando são criados perfis ICC e resultados de verificação da impressão.

Com velocidades de produção de até 30 m² por hora e requisitos de manutenção mínimos, a Stylus Pro 4900 impulsiona a produtividade do estúdio. O tabuleiro de alimentação frontal de elevada capacidade facilita a inserção de papel e a substituição automática de papel significa que não se perde tempo a mudar entre folhas soltas e rolos de papel. A impressora muda automaticamente entre preto fotográfico e preto mate, sendo que todas as cores são disponibilizadas em tinteiros de alta capacidade para trocas menos frequentes e uma melhor relação preço-benefício.

A Stylus Pro 4900 imprime numa vasta gama de suportes até 1,5 mm de espessura, incluindo papel fotográfico de elevada gramagem, posterboards de acabamento mate telas e papel Fine Art – e para fácil manuseamento do papel, incluem-se tabuleiros de alimentação manual superior e frontal de papel ou rolos.

o controlo total de todos os aspectos da impressão. A configuração do trabalho pode ser rapidamente definida e o estado operativo prontamente verificado a qualquer altura. Pode guardar definições para tipos de trabalho específicos para que, da próxima vez, a configuração seja ainda mais rápida para os trabalhos repetidos.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	STYLUS PRO 4900
Método de impressão	Avançada cabeça de impressão Epson Micro Piezo TFP
Configuração dos injectores	360 injectores / 10 canais
Volume de gotículas de tinta mínimo	3,5 pl
Resolução de impressão	2880 x 1440 ppp
Sistema de tinta	Tinta Epson UltraChrome HDR de 11 cores Pk, Mk, (selector de tinta) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLm, Y, O, G
Velocidade de impressão	até 30 m ² por hora
Formatos de papel	A2 (17"), A3++, A3+, A3, A4, Carta
Margens de impressão de folhas soltas	Modo 1: 3 mm (superior, laterais, inferior); Modo 2: 3 mm (superior e laterais) 14 mm (inferior)
Margens de impressão de rolos de papel	4 modos disponíveis; Predefinição: 3 mm em todas as margens (superior, laterais, inferior)
Dimensões do rolo	203 mm – 432 mm, (8" – 17"), A4 – A2+, núcleo de 2" / núcleo de 3"
Rolo de papel sem margens "edge to edge"	Máx 432 mm; 8", 10", 11", 14", 16", 17", 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8", 11" e 420 mm requer espaçador
Folhas soltas sem margens "edge to edge"	Margens direita e esquerda; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm, 406 mm, 432 mm
Resistência à luz	200 anos
Painel de controlo	Ecrã LCD a cores de 2,5" com retroiluminação
Interface USB Ethernet TCP/IP	USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0 100 BASE-TX, 10BASE-T
Consumo de energia	Com certificação ENERGY STAR® Tier2 Em funcionamento: aprox 52 W. Com SpectroProofer opcional: aprox 55 W
Fonte de alimentação	CA 100–240 V 50/60 Hz
Sistemas operativos	Windows XP/XP 64 bits; Windows Vista 32/64 bits; Windows 7 32/64 bits; Mac OS 10.4.11 ou posterior
Memória	Impressora 256 MB, Rede 64 MB
Dimensões (LxPxA)	Armazenamento: 863 x 766 x 406 mm. Impressão: 863 x 1134 x 405 mm
Nível de ruído	45 dB(A)
Peso	52 kg
Software	Controlador Epson com Gestor de Disposição Epson NetConfig, Painel Remoto Epson, compatível com myEpsonPrinter.eu Software utilitário SpectroProofer
Garantia	CoverPlus de 1 ano no local + CoverPlus opcional extensão para 3 anos

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	SPECTROPROOFER (OPCIONAL)
Spectroproofer	ILS20EP/ILS20EPUV
Dimensões (LxPxA)	aprox 697 x 179 x 268 mm
Peso	aprox 10 kg (incluindo ILS)
Interface	Ligação à impressora com conector "float-in" dedicado
Fonte de alimentação	não é necessário cabo
Meios	8" – 17" (L) x 10" – 600 mm (C)
Área de medição	8 – 50 remendos, meios: 17" – 3 x 2 mm (L) x 12 mm – 600 mm (C)
Tamanho do remendo	7 x 12 mm
Montador	aprox 10 kg
Apoio	Branco/Preto, instalar a partir da parte traseira do montador
Dispositivo de calibragem	Instalar a partir da parte traseira do montador

CONTEÚDO DA CAIXA

- Epson Stylus Pro 4900
- Tinteiros iniciais com 11 x 80 ml
- Cabo de alimentação
- CD de software
- Guia de configuração
- Amostras de papel
- Documentos da garantia

TINTEIROS

A Epson Stylus Pro 4900 é fornecida com tinteiros de arranque de 80 ml

● Preto Foto	(C13T653100)
● Cyan	(C13T653200)
● Vivid Magenta	(C13T653300)
● Amarelo	(C13T653400)
● Cyan claro	(C13T653500)
● Vivid Magenta claro	(C13T653600)
● Cinzento	(C13T653700)
● Preto Mate	(C13T653800)
● Cinzento claro	(C13T653900)
● Laranja	(C13T653A00)
● Verde	(C13T653B00)

Capacidade dos tinteiros: 200 ml