

Laminadora SW-820



ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA

Com alimentador de pilha de papel, que garante uma alimentação contínua e automática, através de controle servo motor e sensores fotoelétricos.



REGULADOR DE MARGINAÇÃO

O mecanismo de marginação e o controle servo motor garantem um alinhamento do papel preciso e constante.



AQUECIMENTO ELETROMAGNÉTICO

O avançado sistema de aquecimento eletromagnético permite um rápido pré-aquecimento poupando energia e tempo de produção.



INTERFACE SIMPLES E FÁCIL

Interface equipado com um ecrã tátil que simplifica operações como alterar formatos ou regular a velocidade de produção automaticamente.



SEPARAÇÃO DE FOLHAS

O sistema pneumático de separação de folha garante uma separação do papel de forma estável e rápida a grandes velocidades.



SISTEMA DE ENTREGA

Equipado com um rápido sistema de entrega automático que recolhe o papel facilmente e eficazmente.



DISPOSITIVO ANTI-CURVATURA

Equipado com um dispositivo anti-curvatura que garante que o papel permanece liso e suave durante o processo de laminação.



EMPILHADOR AUTOMÁTICO

O empilhador automático recebe a folha de papel laminada de forma eficiente e empilha ordenadamente o papel com registo em contador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SW 820
Formato máximo/mínimo do papel	820 x 1050 mm / 300 x 300 mm
Espessura do papel	100-500 g/m ²
Velocidade de laminação	0-65 m/min
Pré-empilhador	185 cm
Requisitos elétricos	21 kW / 380 V
Dimensões (C×L×A)	6200 X 2000 X 1900 mm
Peso	4.000 Kg